



The Clear Choice

Water Filtration Systems

Safety Precautions / Sicherheitshinweis / Указания по безопасности / Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ WARNING!

- When washer is not in use, shut off water inlet valve.
- Keep away from children.
- If media is swallowed, contact your health care provider immediately.
- You should not use oakum to sealing up.

⚠ ACHTUNG!

- Wenn die Waschmaschine nicht benutzt wird sollte das Wasserzuführungsventil verschlossen gehalten werden.
- Vor Kindern schützen.
- Beim Verschlucken der Bestandteile sofort Arzt kontaktieren.
- Zur Abdichtung sollte kein Werg verwendet werden.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Когда стиральная машина не используется следует закрывать клапан, через который поступает вода в фильтр.
- Беречь от детей.
- В случае поглощения загрузки срочно обратится к врачу.
- Для уплотнения не следует использовать пакли.

⚠ UWAGA!

- Kiedy pralka jest nieużywana należy zakrecać zawór doprowadzający wodę do filtra.
- Chronić przed dziećmi.
- W razie połknięcia złoża niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Do uszczelniania nie należy używać pakul.

Filter Installation / Installation des Filters/ МММММ ММММММ/ Instalacja filtra

EN

Filter Installation

1. Make sure that the shut-off valve of your water supply is closed and screwed filter into installation. Filter assembly between shut-off valve and the washer flexible tubing.
2. Unscrew water supply valve into washer.
3. After installation rinse the filter, and turn on the washer program for one time rinsing.

DE

Installation des Filters

1. Verschließen Sie das Wasserzuführungsventil und schrauben Sie den Filter an die Installation. Der Filter wird zwischen dem Verschlußventil und dem Zuführungsschlauch der Maschine angebracht.
2. Öffnen Sie das Wasserzuführungsventil.
3. Nach dem Einbau spülen Sie den Filter durch einmaliges einschalten des Spülgangs ihrer Maschine.

RU

Монтаж фильтра

1. Перекрыть доступ воды в систему водоснабжения и установить фильтр между обратным клапаном (для стиральной машины) и шлангом стиральной машины.
2. Открыть клапан поступления воды в стиральную машину.
3. После установки прополоскать фильтр включая программу стиральной машины на однократное полоскание.

PL

Instalacja filtra

1. Zamknąć zawór doprowadzający wodę i dokreć filtr do instalacji. Filtr montujemy pomiędzy zaworem odcinający a węże pralkowym.
2. Odkreć zawór doprowadzający wodę do pralki.
3. Po zainstalowaniu przepłukać filtr, włączając program pralki na jednokrotne płukanie.

